



Aslon kunstgrastegels

Aslon kunstgrastegels zijn rubbertegels, die voorzien zijn van een toplaag van kunstgras. Het kunstgras wordt mee geperst op de rubbertegels, waarbij de kunstgrastegels waterdoorlatend blijven. Het voordeel van kunstgrastegels is, dat ze ten opzichte van standaard rubbertegels, een luxere en zachtere toplaag hebben. De drainagestructuur zorgt ervoor, dat het water snel wordt afgevoerd, zodat het kunstgras weer snel droog is. Kunstgras zonder drainage kan lang nat blijven.

Aslon kunstgrastegel op het dakterras of balkon

De Aslon kunstgrastegels zijn direct te plaatsen op de dakbedekking. Kunstgrastegels zijn licht van gewicht, waardoor ze uitermate geschikt zijn om op balkons te plaatsen. Voor dakterrassen is het tevens een ideaal product door de goede waterdoorlatendheid. Het regenwater loopt direct weg via de nopstructuur, waardoor de bovenzijde van de kunstgrastegels zeer snel droog is. De kunstgrastegels hebben een waterdoorlatendheid van 250 mm per uur volgens EN 12616.

Aslon kunstgrastegels op de speelplaats

Speelplaatsen bieden kinderen de mogelijkheid zich naar hartenlust uit te leven. Bescherming tegen verwondingen en letsel spelen hierbij een belangrijke rol. De valbrekende tegels dragen zorg voor de optimale combinatie van veilig spelen en plezier.

Voordelen

- ✓ Hoogwaardige toplaag van kunstgras
- ✓ Licht van gewicht; 18 kg per m²
- ✓ Waterdoorlatendheid van 250 mm per uur
- ✓ Direct op dakbedekking te plaatsen (m.u.v. PVC)
- ✓ Valbrekend
- ✓ Nopstructuur aan onderzijde tegel voor afvoer van water
- ✓ Weinig afval door afmeting van 500 x 500 mm
- ✓ Handzaam in gebruik
- ✓ Drie jaar garantie op de slijtvastheid

Specificaties

Kleur: groen
Afmetingen: 500 x 500 mm en 1000 x 1000 mm
Dikte: 30 mm

Pen/gat verbinding

De Aslon kunstgrastegels zijn te leveren met een zogenaamde pen/gat verbinding. In de tegel zijn aan twee zijdes vier gaten aanwezig. In deze vier gaten worden vier kunststof pennen geplaatst, waardoor de tegels onderling worden verbonden.

Voordelen van een pen/gat verbinding

- ✓ Stabiele ligging
- ✓ Anti-diefstal
- ✓ Demontabel

Valhoogtes – Head Injury Criterion (HIC)

30 mm 1 meter

