



Ontdek het volledige Duofuse® houtcomposiet tuinassortiment

LAMELLENAFSLUITING

Een unieke afsluiting die design en duurzaamheid combineert.

OMHEINING

Het duurzame en modulaire alternatief voor houten of betonnen omheiningen.

TERRASPLANKEN


Geniet van een tijdloos en onderhoudsvriendelijk terras.

ECOLOGISCH PRODUCT

Houtcomposiet is een duurzaam en ecologisch alternatief voor hardhout.

Het is gemaakt van een mengeling van houtmeel en PVC. Hierdoor draagt het bij tot de bescherming en instandhouding van de tropische regenwouden.

Er is ook geen nabehandeling nodig met oliën, schadelijke beschermingsmiddelen, pesticiden,... De geschatte levensduur overtreft deze van conventioneel hout en het is nadien ook volledig recycleerbaar.



T&G DUOFUSE NED 03-2012

HOUTCOMPOSITET TAND EN GROEF PLANKENSYSTEEM

Produced by PLASTIVAN

Wantestraat 3 - B-8780 Oostrozebeke
T +32 56 66 75 51 - F +32 56 66 91 18
info@plastivan.com - www.plastivan.com



DUOFUSE® HOUTCOMPOSITIET TAND EN GROEF PLANKENSYSTEEM



Het duurzame en modulaire
alternatief voor
hardhouten tuinschermen.

VOORDELEN HOUTCOMPOSITIET

- Rot niet, splintert niet, trekt niet krom.
- Milieuvriendelijk en recycleerbaar.
- Makkelijk te plaatsen en te onderhouden.
- Niet glad, geborsteld oppervlak.
- Geringe verkleuring in begin tot het bekomen van een natuurlijke tint.

VOORDELEN TAND EN GROEF PLANKENSYSTEEM

Veel steviger en duurzamer dan houten afsluitingen.

Veelzijdig en modulair:

- Hoogtes mogelijk van 15cm tot 180cm.
- Planken kunnen dankzij de U-profielen in 4 richtingen bevestigd worden aan de composietpalen.
- Standaardbreedte 180cm, kan ingekort worden.

Kan gebruikt worden als tuinafsluiting, als inrichting en indeling van een tuin, als basismateriaal voor tuinhuisen, carports, blokhutten, berging, poorten,...



De warmte en look van hardhout
in combinatie met
de voordelen van kunststof.

ASSORTIMENT EN AFMETINGEN

- Tropical Brown - Stone Grey - Graphite Black.
- Totale dikte scherm: 2,7cm.
- Staalversterkte planken: 15 x 2,7 x 180cm.
- Composietpaal versterkt met houten kern: 9 x 9 x 270cm.
- Afdekkapje om waterinsijpeling te voorkomen: 11 x 11 x 1,7cm.
- Klein U-profiel (voor het plankensysteem): 2,7 x 3,5 x 182cm.
- Groot U-profiel (voor betonnen onderplaat): 4,2 x 3,5 x 182cm.
- Deur inclusief hang- en sluitwerk: 100 x 2,7 x 180cm.

- De profielen worden vastgeschroefd aan de paal met RVS schroeven.
- Het kleine U-profiel kan ook bovenaan als afwerkingsprofiel bevestigd worden.
- 10 jaar garantie op mechanische eigenschappen, bestand tegen aantasting door termieten en andere insecten.

ONDERHOUD

Beschermingsproducten zijn niet nodig. Kringvorming op de schermen is mogelijk, maar dit verdwijnt na enige tijd automatisch. Voor normaal onderhoud kan een borstel of hogedrukreiniger gebruikt worden (max. 80 bar) en huishoudelijke detergents. Bij hardnekkig vuil gebruik een verdunde bleekwateroplossing. Daarna grondig afspoelen met water.

Voor meer info, technische gegevens, garantievoorwaarden en plaatsingsvoorschriften, zie

www.duofuse.com



duo
fuse®
the natural look

