



Split- en grind- platen **PRO**

Aslon Garden heeft split- en grindplaten Pro in het assortiment en zijn uniek door het ontwerp. De platen hebben de vorm van een honingraad en zijn daardoor erg sterk en zeer licht van gewicht. Door het vaste geovliesdoek aan de onderzijde en de afmeting van de platen zijn deze erg snel te verwerken.

De split- en grindplaten Pro worden gebruikt om opritten, looppaden, parkeerplaatsen, servicewegen, parken, golfbanen, begraafplaatsen, uitwijkzones en daktuinen te maken. We noemen dit een half verharding.

Het voordeel van een half verharding is de snelle afwatering. Door de open structuur van de platen kan regenwater sneller afgevoerd worden. De split- en grindplaten Pro zijn door de honingraadvorm sterk genoeg om te kunnen belasten met zwaar verkeer.

De split- en grindplaten Pro hebben een geovliesdoek aan de onderzijde, dit zorgt ervoor dat split of grind niet uit de platen kan worden gedrukt. Wij adviseren grind of split met een fijne korrelgrootte te gebruiken als vulling. Omdat de maaswijdte van de honingraad niet heel groot is kan het fijne materiaal toch goed de ruimtes vullen. Delen waar de plaat niet goed gevuld is, kunnen anders kapot gedrukt worden. De split- en grindplaten Pro zijn in twee kleuren verkrijgbaar, zwart en wit.

Voordelen

- ✓ Eenvoudig en snel grote oppervlaktes aanleggen
- ✓ Eenvoudig op maat te zagen rondom obstakels
- ✓ Sterke en homogene structuur
- ✓ Vervaardigd uit virgin polypropyleen
- ✓ Voorzien van extra uitsparingen voor betere afwatering
- ✓ UV gestabiliseerd
- ✓ Gevuld belastbaar tot 250 ton per m²
- ✓ Ongevuld belastbaar tot 90 ton per m²
- ✓ Zeer snelle afwatering
- ✓ 100% recyclebaar
- ✓ Rioolontlastend
- ✓ Lange levensduur

Specificaties

Split- en grindplaten Pro zijn leverbaar in twee formaten:

Breedte	1.195 mm
Lengte	810 mm
Hoogte	25 mm

Breedte	2.410 mm
Lengte	1.205 mm
Hoogte	40 mm

De platen zijn leverbaar in de kleuren zwart en wit.

