

Technische gegevens **Aslon® Split-/Grindplaten Pro**

Materiaal samenstelling:	100% Polypropyleen UV bestendig met aan de onderzijde een thermisch bevestigd geo-textiel 40 gram per m ²
Maatvoering:	1.195 x 810 x 25 mm 0,96 m ² per plaat l x b x h 2.410 x 1.205 x 40 mm 2,90 m ² per plaat l x b x h
Maattolerantie:	breedte: +/- 1,5 mm lengte: +/- 1,5 mm
Celstructuur:	Honingraat wanddikte +/- 1,5 mm
Gewicht:	1.195 x 810 x 25 mm 1,3 kg per stuk 2.410 x 1.205 x 40 mm 6,7 kg per stuk
Kleuren:	1.195 x 810 x 25 mm zwart en wit 2.410 x 1.205 x 40 mm wit
Druksterkte:	Aslon® Split-/Grindplaten zijn door TNO getest op druksterkte 1.195 x 810 x 25 mm leeg tot 90 ton per m ² en gevuld tot 250 ton per m ² 2.410 x 1.205 x 40 mm leeg tot 90 ton per m ² en gevuld tot 250 ton per m ²
Recycling:	Aslon® Split-/Grindplaten Pro zijn 100 % recyclebaar

