

MATERIAAL SAMENSTELLING:

PUR Gebonden polyether schuimen (zacht)

TOEPASSING:

Akoestische isolatie/verpakking/meubilering

HERKOMST:

Industriële snijresten

AFMETINGEN:

1.000 x 2.000 mm diktes: 10, 15 en 20 mm
950 x 2.290 mm diktes: 35 en 45 mm

DENSITEIT:

DIN EN ISO 845	10, 15 en 20 mm	160 kg/m ³ (+)10%
	35 en 45 mm	80 kg/m ³ (+)10%

HARDHEID 40%:

DIN EN ISO 3386 65,1 kPa

MAXIMALE UITTREKING:

DIN EN ISO 1798 71%

TREKSTERKTE:

DIN EN ISO 1798 284 kPa

DRUKWEERSTAND:

DIN EN ISO 1856 tolerantie (+)10%

INDRUKHARDHEID:

DIN EN ISO 2439	aan 25%	926 N
	aan 40%	2067N
	aan 65%	8656N

BRANDNORMEN:

NFT 56 125	D
D 45 1333	E
FMV SS 302	JA



**AL ONZE PRODUCTEN ZIJN
100% RECYCLEBAAR!**



Aslon garden the art of outdoor living



Kwelder 15
3151 ZH Hoek van Holland
The Netherlands

E-mail: sales@aslon-garden.com
Internet: www.aslon-garden.com
Telephone: +31 (0)174 212 010

IBAN: NL84 INGB 0007 1098 69
Shift/BIC: INGBNL2A
VAT number: NL 82 09 46 163 B01
Chamber of commerce: 27 27 37 91